


Ventiladores DC de 5 velocidades



Las unidades exteriores HEC maximizan la eficiencia energética, ya que llevan incorporados ventiladores DC de 5 velocidades.

Esta tecnología también permite el funcionamiento a temperaturas extremas, haciendo posible su uso en aplicaciones industriales o específicas como salas de servidores.

Aspas de ventilador ultraeficientes

Aprovechando un diseño aerodinámico heredado de la industria aeronáutica, las aspas de los ventiladores HEC optimizan el flujo de aire para minimizar la presión sonora (tan sólo 47dB(A)) y maximizar la eficiencia del motor.


Mantenimiento avanzado

Con un panel test LED integrado en la PCB, las máquinas HEC facilitan al máximo la instalación y el mantenimiento, ya que facilitan al instalador de una forma fácil e inmediata el diagnóstico por parámetros internos de la máquina.





MODELO	Interior		HEC25TF2-IN	HEC35TF2-IN	HEC50TF2-IN
	Exterior		HSU-09TK1/R32(DB)-OUT	HSU-12TK1/R32(DB)-OUT	HSU-18TK1/R32(DB)-OUT
EAN	Interior		6924362767842	6924362767873	6924362767828
	Exterior		6924362767422	6924362767446	6924362743631
Capacidad nominal	Frío/Calor	kW	2.6/2.8	3.5/3.6	5.0/5.2
Consumo nominal	Frío/Calor	kW	0.80/0.75	1.24/1.05	1.46/1.40
SEER/SCOP	Refrigeración/Calefacción		6.1/4.0	6.1/4.0	6.1/4.0
Clase energ.	Refrigeración/Calefacción		A++/A+	A++/A+	A++/A+
Caudal aire	Int./Ext.	m³/min	500/2100	550/2100	900/2500
Presión sonora	Interior	dBA (mínima)	18	19	28
	Exterior	dBA	49	50	53
Dimensiones	Interior	An./Fon./Al. (mm)	708/190/263	820/195/280	1008/225/318
	Exterior	An./Fon./Al. (mm)	700/245/544	700/245/544	800/275/553
Peso	Interior	Neto/Bruto (kg)	7.4/8.8	8.2/10.5	11.6/14.4
	Exterior	Neto/Bruto (kg)	22.6/25.1	22.8/25.3	32.7/36.5
Cantidad ref.	R32	g/m	460	500	900
Conexiones	Líquido	mm (pulg.)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
	Gas	mm (pulg.)	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	12.7 (1/2")
Rango de temperatura	Frío	°C	(-10°C) ~ (43°C)		
	Calor	°C	(-15°C) ~ (24°C)		
Longitud máxima tubería		m	15	15	25
Diferencia de altura máx.		m	10	10	15
Metros precarga/Carga adicional		m-g/m	5-20	5-20	7-20
PVR (sin IVA) Unidad interior + Unidad exterior			388 €	407 €	796 €



248mm



MODELO	Interior		HEC50CD	HEC71CD	HEC105CD	HEC125CD
	Exterior		HSU-18TK/R32(DB)-OUT	HEC71OU	HEC105OU	HEC125OUM
EAN	Interior		6936294532641	6936294532658	6936294532665	6936294532672
	Exterior		6924362743631	6936294532405	6936294532412	6936294532429
Capacidad nominal	Frío/Calor	kW	5.0/6.0	6.8/7.5	9.5/10.5	11.9/12.2
Consumo nominal	Frío/Calor	kW	1.55/1.48	2.26/2.34	3.16/3.27	4.38/3.80
SEER/SCOP	Refrigeración/Calefacción		6.1/3.8	5.6/3.8	5.6/3.8	5.6/3.6
Clase energ.	Refrigeración/Calefacción		A++/A	A+/A	A+/A	-
Presión estática	mín.-máx	Pa	25-150	50-100	50-100	25-150
Caudal aire	A/M/B/SB	m³/h	1020/900/780/550	1200/980/800	1440/1260/ 1100/900	2250/1960/ 1680/1500
Presión sonora	Interior	dBA (mínima)	28	42	36	31
	Exterior	dBA	51	54	56	52
Dimensiones	Interior	An./Fon./Al. (mm)	1100/700/248	1100/700/248	1100/700/248	1500/700/248
	Exterior	An./Fon./Al. (mm)	820/338/614	890/353/697	920/372/760	965/950/370
Peso	Interior	Neto/Bruto (kg)	32/35	31/34	38/45	52/62
	Exterior	Neto/Bruto (kg)	37.8/41.5	48/53	65/70	82/94
Cantidad ref.	R32	g	950	1300	1500	2000
Conexiones	Líquido	mm (pulg.)	6.35 (1/4")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")
	Gas	mm (pulg.)	12.7 (1/2")	15.88 (5/8")	15.88 (5/8")	15.88 (5/8")
Rango de temperatura	Frío	°C	(-10°C) ~ (43°C)	(-10°C) ~ (46°C)		
	Calor	°C	(-15°C) ~ (24°C)	(-15°C) ~ (24°C)		
Longitud máxima tubería		m	25	50	50	50
Diferencia de altura máx.		m	15	30	30	30
Metros precarga/Carga adicional		m-g/m	7-20	10-45	30-45	30-45
PVR (sin IVA) Unidad interior + Unidad exterior			1.118 €	1.222 €	1.704 €	2.367 €



