



5 AÑOS  
GARANTÍA  
\* EN EL COMPRESOR



GAS  
R-32



EFICIENCIA  
ENERGÉTICA A++/A+



SUPER SILENCIOSO  
19 DB



SUPER COOL



MODO SLEEP



I FEEL



REINICIO  
AUTOMÁTICO



DISPLAY LED




SMART




DIMMER



TIMER



FILTRO DE ALTA  
DENSIDAD



DISEÑO  
EXTRA COMPACTO

Serie Brissa R32		Brissa 09	Brissa 12	Brissa 18	Brissa 24
Modelos		CA25YR01	CA35YR01	CA50XS01	CA70BT01
Pdesign Cooling	W	2600	3400	5000	6500
Pdesign Heating Average	W	2000	2700	4200	5400
Potencia Frigorífica	Frig/h	2150( 860-2580)	2915 (860-3440)	4300(860-5160)	5590(1376-7200)
	W	2500(860-3000)	3400(1000-4000)	5000(1000-6000)	6500(1600-7200)
Potencia Calorífica	Kcal/h	2322 ( 860-2580)	3268 (860-3440)	4730(1376-5375)	5676(1548-6278)
	W	2700(1000-3000)	3800(1000-4200)	5500(1600-6250)	6600(1800-7300)
Ratio Ahorro Energético (SEER/SCOP)	Frío/ Calor	6,1/4	6,1/4	6,1/4	6,1/4
Clase Energética	Frío/Calor	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
EER en Frío	W/W	3,04	2,95	3,25	3,16
COP en Calor	W/W	3,86	3,55	3,55	3,14
Eliminación Humedad	L/H.r	0,9	1,2	2,0	2,2
Caudal de Aire	m3/h	550	580	880	1100
Refrigerante		R32	R32	R32	R32
Precarga de Refrigerante	g	460	640	1150	1300
Carga Adicional	g/m	20	20	20	30
Nivel sonoro unidad interior - Presión sonora	dB (A)	38/37/35/33/30/28	39/38/36/34/31/28	46/44/42/40/38/33	48/45/43/40/39/35
Nivel sonoro unidad exterior - Presión sonora	dB (A)	62	62	56	56
<b>Alimentación Eléctrica</b>					
Voltaje, Frecuencia, Fase	V	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P
Consumo eléctrico	Frío (A)	3,9	5	6,8	9,2
	Calor (A)	3,1	4,8	7	9,3
<b>Diámetro Tubería</b>					
Líquido		1/4	1/4	1/4	3/8
Gas		3/8	3/8	1/2	5/8
Distancias Máximas permitidas	Total/Vertical	15-5	15-5	15-5	15-5
<b>Características</b>					
Display Panel Frontal (con control de luminosidad y apagado)		LED	LED	LED	LED
Mando a distancia (pantalla LED)		SI	SI	SI	SI
Panel extraíble y lavable		SI	SI	SI	SI
Filtro extarible para limpieza		SI	SI	SI	SI
Programación 24 horas		SI	SI	SI	SI
3 velocidades de ventilador y control automático		SI	SI	SI	SI
Lama vertical con movimiento automático		SI	SI	SI	SI
Lama horizontla con movimiento automático		SI	SI	SI	SI
Modo Sleep		SI	SI	SI	SI
Modo smart		SI	SI	SI	SI
Super Function		SI	SI	SI	SI
Arranque Automático		SI	SI	SI	SI
Modo Silencio (22db)		SI	SI	SI	SI
Selección sentido bandeja desague (Izquierda-Derecha)		mando a distancia	mando a distancia	mando a distancia	mando a distancia
<b>Otros</b>					
Dimensiones Unidades AnchoxAltoxDiámetro Profundo (mm)	Unidad Interior	790x255x200	790x255x200	890x300x220	998x325x225
	Unidad Exterior	660x483x240	660x483x240	810x585x280	860x667x310
Peso Neto Unidades (Kg)	Unidad Interior	7,5	7,5	11	13,0
	Unidad Exterior	22	24	36,5	48,0